

Elbontandó és megszüntetendő a harangtoronynál megjelenő kerítés és mellvédfal-rendszer, új létesítése TILOS. Szalagkorlát a község belterületén természetes anyagokkal helyettesítendő. A terepviszonyok figyelembevételével kell úgy rendezni a közterületet, hogy a parkolás, közlekedés biztonság biztosításával a megjelenés is kedvező legyen. (A szomszédos osztrák településeken kitűnő példák láthatók erre.)

A közterületek arculatát nem csak a várható idegenforgalmi beruházások és ideérkezők magasabb igényei miatt kell javítani, hanem a településen élők érdekében is.

A fejlesztések megvalósítandók:

- választékos anyaghasználat (térburkoló elemek)
- forgalomcsillapított övezetek kialakításával
- kiemelt szegélyek alkalmazása, zárt csapadékvíz-elvezetés tovább építése
- közművek (elektromos vezetékek, telefon) minél nagyobb részben kerüljenek földkábeles kivitelezésben átépítésre, erre az új beépítések jó lehetőséget nyújtanak
- út menti egységes növénytelepítés; fenyőfélék felváltása hagyományos fafajú fásítással, virágosítás.

Egy idegenforgalomra építeni kívánó település esetén fontos az egységes információs és tájékoztató rendszer kiépítése. Ezt erre a célra szakosodott vállalkozások bevonásával kell megvalósítani.

Forgalom csillapított övezetként javasolt kialakítani a teljes üdülőterületet, itt a táblázason túl aktív eszközökkel kell beavatkozni.

Gyalogos forgalom

Önálló új gyalogos A Fő utcára merőlegesen az új sportpálya és a településközpont között lett kijelölve, egyéb helyen út a meglévő és ilyen célra használatos útvonalakon lett kijelölve.

Járda létesítendő a meglévő és tervezett lakó és üdülőterületek kiszolgáló útjai mentén. A település meglévő úthálózata mentén legalább egyoldali járda létesítendő.

Országos utak mentén gyalogjárda és közvilágítás kialakítása a területfelhasználás feltétele.

Parkolás

Kiépített közcélú parkoló jelenleg a községben nem található. A parkolás jelenleg a padkán való megállást jelenti.

Parkoló létesítendő az új sportpályánál OTÉK szerint kb. 31 db, mely alól helyi rendelettel lehet felmentést adni. Ezzel szemben kevésnek tűnik a temetőre vonatkozó OTÉK szerinti 5 férőhelyes parkoló.

35 férőhelyesnek kell legalább lenni a 070/2 hrsz és környezetében kialakítandó, parkosított rendezvényternek amennyiben a zöldfelületi jelleg alapján kerül kialakításra. Mivel a községnek nincsen nagy befogadó képességű parkolója a községi események lebonyolítására javasoljuk itt a gépjárművek elhelyezését biztosítani nagyrendezvények alatt. Ebben az esetben az alkalmi jelleg miatt gyepesített területet kell kialakítani, melyet később sokoldalúan más célra is lehet használni.

A egyéb területen a parkolást mindenkinek elsősorban saját telkén belül kell megoldania. Amennyiben a szükséges és előírt számú parkoló férőhely nem biztosítható saját telken, akkor a helyi parkolásról szóló rendelet megalkotása után közterületen biztosítható a gépjármű tárolása. Ebben az OTÉK 42.§-a ad útmutatást.

Mezőgazdasági utak

Települések közötti kapcsolatként javasolt új út építése a elsősorban mezőgazdasági használattal Kőszegdoroszló felé a Cádi-patak bal partján. Az út kiépítésénél figyelembe kell venni, hogy a vízfolyás partétől számított 3,0 m-en belül csak gyeptárolás folytatható. Az út burkolt felülettel lenne kialakítva, oldva mindkét érintett település megközelítését. A mezőgazdasági utak kialakításánál minimum 12 m szélességgel számolunk, a vízelvezetés megoldását számítjuk az út területéhez. A mezei utak kiépítési igényét az a gazdasági funkció és azon mindenkori forgalom határozza meg, amelyet az útnak ki kell szolgálni. Az esetleges kerítés ennek figyelembevételével létesítendő csak.

2.7 Tűzvédelem

Az országos területrendezési terv polgári védelmi szempontból az I. és II. veszélyeztetettségű csoporton kívüli övezetként sorolta be Cákot.

Tűzivíz ellátás

Az Vízellátás c. fejezet tartalmazza a szükséges oltóvíz biztosítása lehetőségét.

Tűztávolság

Tűzvédelmi szempontból az új építmények közötti legkisebb távolságot legalább az OTÉK 36.§-ba foglaltak szerint kell megtartani.

Telek határvonalán a nyílások kialakításának szabályait az OTÉK 37.§ leírtak szerint kell alkalmazni.

A település történeti fejlődéséből adódóan a meglévő beépítések esetén nem tartható a tűztávolság. A Fő utca 10-12. sz. közötti szakaszt a kialakult sűrű beépítés miatt egy tűzszakasznak kell tekinteni. Hasonlóan Fő utca 16-17. sz. házakat, a Petőfi Sándor utca 20-17. sz. alatti lakóházakat, valamint a Petőfi Sándor utca 154; 155; 158 hrsz telkein álló lakóépületeket.

Tűz kár elhárítás

A településen önkéntes tűzoltó egyesület működik, tűzoltószertár található a község központi terén a 213 hrsz alatt.

Tűzoltóság Kőszegen található 7 km-re, a vonulási idő kb. 8 perc.

Riasztás

A tűzjelzés telefonon történik. A telefon hálózat beépítésre szánt területen már kiépült.